

ASSAINISSEMENT

INDIVIDUEL

Filtre compact pour ANC jusqu'à 20 EH

Ce dispositif à filtre compact pour maisons individuelles et petits collectifs jusqu'à 20 EH est composé d'une cuve résistant au passage de véhicules légers (classe B125), d'un filtre (Xylit) et d'un système breveté de distribution sur le média filtrant pour contrôler et ajuster le niveau. Installation en usage permanent ou intermittent.

- Dimensions (L x l x h): 255 x 220 x 149 cm (hors tout).
- Poids: 4,3 t.
- Volume: 5,2 m³ (cuve).
- Garantie: 10 ou 15 ans.

X-Perco C-90 – Eloy Water France



ALLÉES

Revêtement extérieur drainant sans goudron



Présentant les propriétés d'un enrobé, ce revêtement extérieur drainant, à base de gravillons concassés de calcaire dur, est homogène, stabilisé et renforcé. Liant végétal organo-minéral incolore sans hydrocarbures aux performances mécaniques d'un liant hydraulique et à l'élasticité du béton bitumineux. L'évacuation des eaux pluviales limite la formation de flaques et de verglas. Pour les allées piétonnes dans les jardins, parcs, etc.

- Granulométrie: 0/6 (gravillons).
- Aspect: plat et antidérapant.
- Mise en œuvre: pose à froid.

Mineralstar – Daniel Moquet

BOIS

Fagots de fibres épuratoires

Ces fibres dérivées du bois, agglomérées en « boudin » et transformées protègent les berges des cours d'eau et plans d'eau de l'érosion. Mises en œuvre bout à bout, superposées ou empilées, elles fonctionnent comme un filtre. Leur structure dense contenue dans un filet fixe les nutriments et polluants et réduit le développement des algues. Durabilité > 30 ans.

- Dimensions (ø x L): 100/200 x 20/25 cm.
- Poids: 12 ou 40 kg.
- Mise en œuvre: fixation sur pieux en bois ou à des gabions tubulaires.
- Capacité dépuratoire: 3 à 6 m³ d'eau (1 petite fascine).
- Brevet européen EP n° 1869239.

Xylit Aqualog – Aquaterra Solutions

